



macht den Boden.

# PURISTICO TREND



## Eiche Weiss

### Allgemeine Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Bestellnummer</b>             | L1408   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>          | Mehrschichtparkettelement (3-Schicht) nach EN 13489 (Typ 4 Landhausoptik) mit leimlosem Verbindungsprofil zur schwimmenden Verlegung, kann auch vollflächig verklebt werden.  |
| <b>Verlegeart</b>                | schwimmende Verlegung<br>vollflächige Verklebung  |
| <b>Einsatzbereich</b>            | Geeignet für Wohnräume mit üblichem Wohnraumklima mit 40 % rLF bis 60 % rLF und von 16° C bis 24° C. Keine Eignung für Feuchträume und Nassräume.   |
| <b>Einsatzbereich Untergrund</b> | normgerechter, verlegereifer, trockener, tragfähiger Untergrund mit Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 ÖNORM Tabelle 3 Zeile 4 (weiterführende Informationen siehe „TI_110 Information_Pruefpflichten_de.pdf“)<br>Material und Baustelle müssen ausreichend akklimatisiert sein, die Prüfpflichten sind nach DIN 18365, oder je nach Land die sinngemäßen Normen und Forderungen, zu erfüllen;<br>Verlegereife muss festgestellt sein; Keine nachschiebende Feuchtigkeit. bauseitige Trenn- und Dehnfugen müssen übernommen werden; Randabstand von ca. 10 mm ist einzuhalten; die Regeln des Fachs und die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist einzuhalten! |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Pflegehinweis</b>      | nur werksseitig empfohlene Pflege- und Reinigungsmittel verwenden; Unterhaltsreinigung je nach Nutzung und Verschmutzungsgrad, nebelfeuchte Reinigung und Pflege entsprechend der dem Produkt beiliegenden Pflegeanleitung |  |
| <b>Format</b>             | ISO 24342  | 2205,00 x 176,00   |
| <b>Gesamtdicke</b>        | ISO 24346  | 13,00  |
| <b>Deckschicht</b>        | Eiche  |  |
| <b>Sortierung/Dekor</b>   | Balance  | Beschreibung sh. Sortierregeln. Die Sortierungen sind freie Klassen entsprechend EN 13489 4.4.2.2.   |
| <b>Setzoptik</b>          | 1-Stab   |  |
| <b>Nutzschicht</b>        | ca. 3,2 mm   | Bei Massivholz kann die Deckschichtstärke aufgrund der Oberflächenstrukturierung variieren. Die Vertiefungen verringern die Deckschichtstärke. |
| <b>Fase</b>               | gefast (2V)  |  |
| <b>Oberfläche</b>         | gebürstet  |  |
| <b>Aufbau</b>             | 3-Schicht  |  |
| <b>Finish</b>             | Innovo NATUR geölt   | der Glanzgrad kann i.B. bei geölten Oberflächen je nach Holzart und Holzbeschaffenheit variieren   |
| <b>Mittellage</b>         | ca. 7,5 mm   | Fichtenstäbchen  |
| <b>Gegenzug</b>           | ca. 2,0 mm   | Nadelholz  |
| <b>Verbindung</b>         | powerFIX   |  |
| <b>Kantenprofilierung</b> | längsseitig leimloses Einhängprofil tilo parkettFIX Patent Nr. WO 2007/02/8560, stirnseitig leimlose vertikale Verriegelung mit Birkeeinlage tilo powerFIX, Patent Nr. EP 1350904  |  |

## Technische Daten

|                                 |   |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>Stuhlrollenbeanspruchung</b> | nur auf Polycarbonatmatte mit Rollentyp W, ansonsten nicht geeignet |                    |
| <b>Brandverhalten</b>           | Dfl - s1  | EN 14342 Tabelle 1 |
| <b>Formaldehyd</b>              | E1  | EN ISO 717-1       |
| <b>PCP</b>                      | frei  | CEN/TR 14823       |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> | 0,092 m <sup>2</sup> K/W  | EN 12664           |
| <b>Gleitwiderstand</b>          | USRV 76   | CEN/TS 15676:2008  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Verleimung</b>     | Weißleim (PVAc) D3 ohne Formaldehydabspaltung  |
| <b>Dickenquellung</b> | Breite 0,05 % pro 1 % Holzfeuchteänderung<br>Länge: 0,03 % pro 1 % Holzfeuchteänderung |
| <b>Brinellhärte</b>   | je nach Holzart siehe<br>TI_005_Information_Brinellhaerten_von_Holz_de.pdf             |
| <b>Holzfeuchte</b>    | 7 +/- 2 % bei der Herstellung lt. EN 13489   |

## Lieferumfang

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Dielen pro Paket</b>    | 6,00 st               |
| <b>Pakete pro Palette</b>  | 48 Pakete             |
| <b>Fläche pro Paket</b>    | 2,3280 m <sup>2</sup> |
| <b>Fläche pro Palette</b>  | 111,74 m <sup>2</sup> |
| <b>Gewicht pro Paket</b>   | 16,980 kg             |
| <b>Gewicht pro Palette</b> | 815,04 kg             |

## Weiterführende Informationen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Umweltverträglichkeit</b>   | recyclefähig; schadstoffgeprüft; DiBt Zulassung gemäß AgBB Prüfschema - Zulassungsnr.: Z-156.607-931; IBR-Verleihungsurkunde nach AgBB-Schema. Zertifikat TÜV ProfiCert Reg.Nr. 70 720 5623-1; Émissions dans l'air intérieur A+; Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern - Verfügbarkeit von FSC oder PEFC erfragen  |
| <b>Fussbodenheizung</b>        | Während der Heizperiode können durch trockene Raumluft Fugen entstehen.  |
| <b>Verlegung schwimmend</b>    | Dampfbremse 0,2mm PE aus Schutz vor Untergrundfeuchtigkeit und Erreichung einer gleitfähigen Ebene vorgeschrieben; Trittschalldämmung nicht nötig aber möglich, nur punktfeste Trittschalldämmung verwenden; für höher beanspruchte Bereiche siehe o.g. Angaben; bei verwinkelten Flächen oder Flächen > 80m <sup>2</sup> sowie Flächen mit hoher Beladung (schwere Möbel) ist stirnseitige Verleimung vorgeschrieben; max. Verlegefläche ohne Dehnfuge ca. 80 m <sup>2</sup> (bei rechteckigen Flächen), zur weitgehenden Vermeidung von ansonsten unvermeidlichen vereinzelt auftretenden Knackgeräuschen wird die allseitige Verleimung der FIX-Verbindung oder eine vollflächige Verklebung empfohlen. |
| <b>Vollflächige Verklebung</b> | Bei größeren Bauvorhaben Verlegereife und Aufbauempfehlung vom Klebstoffhersteller anfordern, Verlegereife ist grundsätzlich festzustellen.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Klebstoffempfehlung</b>                             | PU- und silanbasierende Klebstoffe haben sich bewährt, i. B. wurden gute Erfahrungen mit tilo Elastic EC1 gemacht. Keine wasser- und lösemittel- Klebstoffsysteme verwenden. Der Klebstoff wird vollflächig mit empfohlener Spachtelzahnung aufgetragen.   |
| <b>Benötigtes Werkzeug</b>                             | Abstandkeile, Schlagklotz, Zugeisen (wir empfehlen das tilo Verlegeset, Bestellnummer Z1043), Hammer, Winkel, Handsäge oder elektrische Säge (Stich-, Kreis- oder Kappsäge).   |
| <b>höher beanspruchte Bereiche / Objektauglichkeit</b> | schwimmende Verlegung mit stirnseitiger Verleimung und punktfesten Unterlagsmaterialien sowie erhöhte Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 oder vollflächige Verklebung; nebelfeuchte Reinigung und Pflege; Schutzvorrichtungen wie z. B. Schmutzschleusen, Fußmatten usw. sind zu verwenden; bei Drehstühlen sind Unterlagen (z. B. Polycarbotnatmatten) einzusetzen;   |
| <b>Pflege</b>  | Bei höher beanspruchten Bereichen ist die entsprechende Einpflege gleich nach der Verlegung vorgeschrieben. Im Allgemeinen ist die Auffrischung der Oberfläche je nach Nutzung durchzuführen, bei normaler Beanspruchung ist dies i.d.R. alle 6 Monate nötig; das Produkt ist renovierbar; für die fortlaufende Gebrauchstauglichkeit einer geölten Oberfläche ist der Nutzer durch die Unterhaltsreinigung und Auffrischung verantwortlich; bei extremer partieller Beanspruchung nachölen bevor werkseitige Schicht durchgelaufen ist. |
| <b>Garantie</b>  | 30 Jahre tilo Qualitätsgarantie  |
| <b>Warnhinweis</b>                                     | Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern   |

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf [www.tilo.com](http://www.tilo.com).

Version : 1.00.052020

**tilo GmbH** | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg  
+43 7754 400-0 | [office@tilo.com](mailto:office@tilo.com) | [www.tilo.com](http://www.tilo.com)