



Schalldämmende Akustikunterlage mit Dampfbremse und selbstklebendem Überlappungssystem für allerhöchste Ansprüche

PERFORMER® Ultraseal PLUS

Für die schwimmende Verlegung von Laminat- und Holzfußböden

21 dB Trittschalldämmung

reduziert den Trittschall zu dem darunterliegenden Raum (DIN EN ISO 140-8)

>35 % Gehschallreduzierung bzw. Verringerung der Lautheit (Sone)

entspricht einer annähernden Halbierung der subjektiven Lautstärke, reduziert extrem den Gehschall im Raum und verbessert die Raumakustik (IHD-Werknorm 431, DIN 45631)

>78 [kPa] Druckstabilität

entspricht einer sehr hohen Druckfestigkeit und ist perfekt geeignet für alle Laminat- und Holzböden mit Klicksystem (CEN/TS 16354)

Integrierte Dampfbremse (sd-Wert >200 m)

erfüllt die Anforderungen zum Schutz vor aufsteigender Restbaufeuchte, zwingend vorgeschrieben gemäß VOB (DIN EN ISO 12572)

Brandverhalten geprüft

erreicht die Baustoffklasse E_{fl} (DIN EN 13501-01) wie in vielen Bauverordnungen gefordert

0.050 [m²•K/W] Wärmedurchlasswiderstand

hervorragend geeignet in Verbindung mit Fußbodenheizung (DIN EN ISO 12667)

Geschlossene und vernetzte Zellentechnologie

schützt die Klickverbindung, Strukturstabilität und den Oberflächenbelag Ihres Bodens

Schimmel- und moderresistent, antiallergisch

Modernste Technologie, sehr leichtes Produkt, höchste Leistungsfähigkeit

Perfekt geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Unterböden

Perfekt geeignet für den privaten- und gewerblichen Wohnbau



Trittschalldämmung

21 dB



**Gehschallreduzierung
Verringerung Lautheit (Sone) >35 %**



Druckstabilität

>78 [kPa]



Integrierte Dampfbremse



Brandverhalten geprüft



Fußbodenheizung



Maße : 10 m x 1 m x 2 mm
Rolle : 10 m²



0 793573 247117

MWI IMPORT
74906 BAD RAPPENAU
Herstellungswerk EW14
Trittschall- und Gehschalldämmunterlage
aus Polyethylen Schaum
PERFORMER
Brandverhalten nach
DIN EN 13501-1: Klasse E_{fl}
Emissionsgeringstes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
DIBt-Zulassungsnummer

Z-158.10-134