

PRODUKTINFO



Montagelochband

ohne Randlochung


Stahlblech, kunststoffummantelt oder verzinkt

685 500 .../685 300 ...

- Ohne Randlochung
- Löcher mittig
- Frei biege- und zuschneidbar
- Geprüft bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes



Technische Details:



Art.-Nr.	B x L mm	hm mm	dL mm	La mm	Bruchfestigkeit N	Ausführung	Inhalt/MiMe (Stück)
685 500 2 ..	12 mm x 3 m	0,75	5,2	10	1.688	Stahlblech, verzinkt	1/3
685 500 3 ..	17 mm x 5 m	0,75	6,5	13	3.221	Stahlblech, verzinkt	1/3
685 500 1 ..	17 mm x 10 m	0,75	6,5	13	3.221	Stahlblech, verzinkt	1/1
685 300 12 ..	17 mm x 10 m	0,75	6,5	13	3.221	Stahlblech, verzinkt; in praktischer Kunststoffkassette	10/5
685 500 ..	19 mm x 10 m	0,75	6,4	15	3.495	Stahlblech, verzinkt; kunststoffummantelt	1/5

Einsatzbereiche:

Montagelochbänder sind sehr vielseitig einsetzbar.

Das Haupteinsatzgebiet ist das Befestigen von Rohren und Leitungen auf Beton oder unter Estrich sowie zum Abhängen von Lüftungskanälen und Lehrrohren von Betondecken. Außerdem sind sie ideal für Verankerungen und Aussteifungen von Holzkonstruktionen. Die Lochbänder werden als Verbindungsmittel für statisch nicht nachzuweisende Konstruktionen, wie z. B. Pergolen, Terrassen und Spielhäuser verwendet.

Montagehinweis:

Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nägel und Blindniete ist abhängig von der Lochbandstärke, dem Lochdurchmesser und von den mit den Lochbändern verbundenen Materialien.

Bitte beachten Sie, dass die Lochbänder bei dem angegebenen Belastungswert brechen. Vibrationen und thermische Belastungen sind bei der Montage zu berücksichtigen!



**QR-Code abschnappen und mehr über die SWG
Montagelochbänder ohne Randlochung erfahren!**