

PRODUKTINFO



**Spengler-Dichtschraube
mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtscheibe
Ø 15 mm**


Edelstahl A2, blank

234 345 ..

- Rosette ebenfalls aus Edelstahl
- Antrieb: TX 20
- Linsensenkkopf
- In den Abmessungen: 4,5 x 25 mm bis 4,5 x 120 mm



Technische Details:



Art.-Nr.	D x L mm	dk mm	dL mm	Antrieb	Inhalt/MiMe (Stück)	Inhalt/MiMe (Stück)	Inhalt/MiMe (Stück)
234 345 25 ..	4,5 x 25	8,3	15	TX 20	100/1	100/1	25/10
234 345 35 ..	4,5 x 35	8,3	15	TX 20	100/1	100/1	25/10
234 345 45 ..	4,5 x 45	8,3	15	TX 20	100/1	100/1	25/10
234 345 55 ..	4,5 x 55	8,3	15	TX 20	100/1	100/1	25/10
234 345 65 ..	4,5 x 65	8,3	15	TX 20	100/1	100/1	25/10
234 345 80 ..	4,5 x 80	8,3	15	TX 20	50/1		15/10
234 345 100 ..	4,5 x 100	8,3	15	TX 20	50/1		10/10
234 345 120 ..	4,5 x 120	8,3	15	TX 20	50/1		10/10

Einsatzbereiche:

Die Spengler-Dichtschraube ist zur Befestigung von Wandanschlussprofilen, Mauerabdeckungen, Alu- und Blechprofilen, Kaminabdeckungen sowie Lichtkuppeln geeignet. Des Weiteren ist sie für den Einsatz im Außenbereich an Dach oder Fassade sowie im Innenausbau von Großküchen, Kühlanlagen und anderen Feuchträumen einsetzbar.