

PRODUKTINFO



Verbundmörtelkartusche

inkl. Statikmischer (Styrolfreier 2-Komponentenmörtel)

Vinylesterharz, styrolfrei

907 51 ..

- Styrolfrei (geringer Eigengeruch)
- Hohe Belastbarkeit
- Mehrmals verwendbar (nach Benutzung Kappe verschließen)
- Anwendungstemperatur -5 °C bis +40 °C
- Spreizdruckfreie Befestigung



SWG bietet Mehrwert:

Produktmerkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
 Statikmischer	• optimales Mischverhältnis der zwei Komponenten • genaue und einfache Dosierung der Mörtelmasse • einfache Handhabung	• optimales Verarbeitungsergebnis • Zeitersparnis bei der Verarbeitung
 2-Komponentenmörtel in Spezialkartusche	• nach Aufschrauben sofort einsatzfähig • erhöhte Kompatibilität mit herkömmlichen Ein- und Zweikomponenten-Auspresspistolen • geringerer Auspresswiderstand als bei herkömmlichen Kartuschen • kein "Blow by"-Effekt (keine Kartuschenverformung durch Auspressdruck) • exaktes und reproduzierbares Mischverhältnis über gesamten Auspressvorgang • höhere Auspressmenge als bei herkömmlichen Kartuschen • angebrochene Kartuschen können bei sofortigem Verschluss mit Kappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums wiederverwendet werden (mit neuem Statikmischer)	• Kraft- und Zeitersparnis bei der Verarbeitung • optimales Verarbeitungsergebnis • höhere Produktivität bei gleichen Kosten • Umweltfreundlichkeit
 Styrolfrei	• keine Styrolemission • keine Geruchsbelästigung • entspricht den VOC-Vorschriften	• Einsatz in geschlossenen Räumen möglich • Anwendersicherheit • Umweltfreundlichkeit

Produktmerkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
 Zulassung	- gleichbleibend hohe, kontrollierte Fertigungsqualität - Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen - Qualität "Made in Germany"	- höchstes Qualitätsniveau - Anwendersicherheit
 Feuerwiderstand	Feuerwiderstand F120	Anwendersicherheit
 Qualitätsetikett	- wichtigste Produktinformationen klar und übersichtlich - Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise	Anwendersicherheit

Einsatzbereiche:

Der 2-Komponenten-Verbundmörtel ist zur Befestigung von Balustraden, Handläufen, Überdachungen, Bewehrungen, Bodenplatten, Stahlwinkeln, Stahlkonstruktionen oder vorgehängten Fassaden geeignet.

Für Mittel- und Schwerlastbefestigungen einsetzbar zum Fixieren von Anker- und Gewindestangen, Innengewindehülsen, Bewehrungsstahl, Rohren, Schrauben etc.

Er darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000 verwendet werden.

Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone).

Ohne Siebhülse:

Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Klinker

Mit Siebhülse:

Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein

Montagehinweis:



- Bohrloch erstellen
- Bohrloch reinigen
- Schraubkappe entfernen und Mischdüse aufschrauben
- Mörtelvorlauf verwerfen
- Verbundmörtel in das Bohrloch einfüllen
- Ankerstange drehend einschieben
- Aushärtezeit beachten

Technische Details:



Art.-Nr.	Artikel	Inhalt / MiMe	Inhalt / MiMe (Stück)
907 51 ..	Verbundmörtel-Kartusche	280 ml / 12	
907 51 1 ..	Statikmischer 220 mm		10 / 1
907 51 2 ..	Siebhülse 12 x 50 mm		20 / 1
907 51 3 ..	Siebhülse 16 x 130 mm		20 / 1
907 51 4 ..	Siebhülse 20 x 85 mm		20 / 1