

PRODUKTINFO



Terrassenschraube C1

mit kleinem Senkkopf


Edelstahl C1 (gehärtet), blank

168 0.../112 168 ...

- TX-Antrieb
- Mit Schaftfräser
- Edelstahl Rostfrei
- In den Abmessungen: 5,0 x 50/60/70/80 mm
- Inklusive kostenlosem Bit



Technische Details:



..10 ..16 ..75

Art.-Nr.	D x L mm	dk mm	Antrieb	Lieferumfang	Inhalt/MiMe (Stück)	Inhalt/MiMe (Stück)	Inhalt/MiMe (Stück)
112 168 550 ..	5,0 x 50	7,5	TX 25	2 Bits TX 25 + 1 Vorsenker			250/12
168 005 50 ..	5,0 x 50	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	125/3		
168 005 500 ..	5,0 x 50	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	500/3		
168 05 50 ..	5,0 x 50	7,5	TX 25			200/10	
112 168 560 ..	5,0 x 60	7,5	TX 25	2 Bits TX 25 + 1 Vorsenker			200/12
168 005 60 ..	5,0 x 60	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	100/3		
168 005 600 ..	5,0 x 60	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	500/3		
168 05 60 ..	5,0 x 60	7,5	TX 25			200/10	
168 005 70 ..	5,0 x 70	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	90/3		
168 005 700 ..	5,0 x 70	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	400/3		
168 005 80 ..	5,0 x 80	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	75/3		
168 005 800 ..	5,0 x 80	7,5	TX 25	1 Bit TX 25	400/3		

Einsatzbereiche:

Die Terrassenschraube C1 ist eine preiswerte Lösung mit sicherem Halt für die Verarbeitung von weichen und mittelfesten Hölzern (Douglasie, Fichte, Lärche, KDI-Holz etc.) im Außenbereich.

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender.

Montagehinweis:

Je nach zu verarbeitenden Terrassenbrettern/-dielen ist die passende Unterkonstruktion auszuwählen.

Wie verwende ich die Terrassenschraube richtig? Was gibt es zu beachten?

- Empfohlener Verlegeabstand der Unterkonstruktion 50-60 cm = ca. 35 Schrauben pro m²
- Jeder Auflagepunkt der Dielen auf der Unterkonstruktion muss mit zwei Schrauben fixiert werden
- Der empfohlene Fugenabstand der Dielen ist je nach Holzart 4-7 mm

Wichtiger Verarbeitungshinweis:

Je nach Dichte und Feuchtigkeitsgrad des Holzes kann ein Vorbohren des Holzes notwendig sein. Es wird empfohlen, die Terrassenschraube Edelstahl C1 mit einer niedrigen Drehzahl einzuschrauben. Vorversuche sind generell erforderlich. Um ein perfektes Verarbeitungsergebnis zu erhalten, sollte das zu verlegende Holz eine Holzfeuchte von 16 % +/- 2% haben.

Für eine absolut perfekte Verlegeoptik wird das Senken der Bohrlöcher mit unserem Bohrer mit Aufsteckversenker empfohlen (Art.-Nr. 181 900 009 75 bzw. 181 900 000 75). Beim Einsatz von Edelstahl C1 kann es durch bestimmte äußere Einflüsse, wie Witterung oder chemische Einflüsse zu leichten Verfärbungen (vor Allem bei sehr heller Holzoptik) kommen.

SWG bietet Mehrwert:

Produktmerkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
 1 TX-Antrieb	• gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung) • kein Austrieb (Come-out-Effekt) durch zylindrische Form • maschinelle Verarbeitung möglich • gute Drehmomentübertragung	• lange Lebensdauer des Bits • breiter Einsatzbereich
 2 Kleiner Senkkopf mit Fräsrillen	• flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes • leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes • Nutzlänge entspricht der kompletten Schraubenlänge	• perfekte Verarbeitungsoptik • geringerer Energie- und Kraftaufwand
 3 Schaftfräser (Reibteil)	• weniger Reibung am Schraubenschaft • wirkt wie ein Bohrer • Reduzierung des Einschraubwiderstandes • leichtes Verarbeiten von langen Schrauben	• werkzeugschonende Verarbeitung • geringerer Energie- und Kraftaufwand
 4 Schneidkerbe	• geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt • Zerspanung der Holzfasern	• Verminderte Spaltneigung des Holzes • Randbereichverschraubungen möglich
 5 Gleitbeschichtung	• leichtes Eindrehen • geringer Einschraubwiderstand	• geringerer Energie- und Kraftaufwand
 6 Hochwertige Kartonage	• wasserabweisende Oberfläche • großes Sichtfenster • Schiebefunktion	• Baustellentauglichkeit • fallsicherer, langlebiger Qualitätskarton
 7 Qualitätsetikett	• wichtigste Kerninformationen klar und übersichtlich • EAN-Code • QR-Code-Funktion	• Anwendersicherheit • weiterführende Informationen online abrufbar
 8 Kostenloser Bit	• passender Bit immer direkt mit Material verfügbar	• Zeitersparnis bei der Verarbeitung



QR-Code absキャン und mehr über die SWG Terrassenschraube C1 mit kleinem Senkkopf erfahren!